

NYHET!
BAT 490



BAT 490 – 90 A

Problemfri diagnose med stabil spenning



BOSCH

Invented for life

Nyhet! Profesjonell batterilader på 90 A

BAT 490

Framtidens krav

- En batterilader på 90 A som gir en stabil ladestrøm
- Perfekt ved feilsøking og programvare nedlastinger for nye biler og lastebiler
- Enkel menystruktur og digital skjerm
- BAT 490 har to forskjellige "modus": Standard og Ekspert
- Standard: for rask og enkel oppladning
- Ekspert: For den profesjonelle brukeren som ønsker fleksibilitet



En kompakt og solid høyfrekvenslader med mange funksjoner. En "all-rounder" for verkstedet, servicestasjonen og andre steder hvor man selger batterier.

Den kraftige batteriladeren passer både til 12 og 24 V blybatterier, også batterier med fast elektrolyt, gelbatterier og AGM-batterier. BAT 490 leverer opp til 90 A og stabiliserer bilens elektriske system under feilsøking eller omprogrammering av kontrollenheter.

Derfor er BAT 490 et viktig element på alle moderne verksteder.

BAT 490 – produktfunksjoner

- ▶ Oppladningsmodus for 12/24 V blybatterier
- ▶ Identifiserer automatisk om systemet er 12 eller 24 V
- ▶ Variabel ladeintensitet i ekspertmodus (0–90 A)
- ▶ Kortere oppladningstid takket være en optimalisert oppladningsprosess
- ▶ Justerbar ladestrøm
- ▶ Bufferdrift og støttdrift
- ▶ Pulsvedlikehold
- ▶ Beskyttelse mot polariseringsfeil, overoppladning og kortslutning
- ▶ Solid ladehus

De nye modusene gjør arbeidet effektivt:

- ▶ Standardprogram for enkel og rask oppladning
- ▶ Ekspertprogram med fleksible oppladningsparameter


Bestellnummer - 0 687 000 049

Radiokoder og kontrollenhetsprogrammering påvirkes ikke

Teknisk informasjon	
Ladestrømtensitet	Maks. 90 A
Ladekabelengde	2 x 3 m (2 x 5 m kan velges til)
Ladekabel, kryss	10 mm ²
Strøm inn	1.600 W
Vekt	10,5 kg
Ladekarakteristik "Standard"	I ₁ U ₁ I ₂ aI ₃ aI ₃ ...
Ladekarakteristikk „Ekspert“	IU ₁ oU ₂
Ladespenning, standard (temperaturkontrollert)	
12 V	14,0 V – 14,4 V
24 V	28,0 V – 28,8 V
Støttdrift	12,0 V / 24,0 V maks. 10 A
Bufferdrift	13,5 V / 27,0 V maks. 90 A / 45 A
Arbeidstemp.	0°C - 40°C
Hovedspenning/densitet	230 V, 50 / 60 Hz
Batteri, nominell spenning	12 V / 24 V
Beskyttelsestype (DIN 40050)	IP 20 D
Sikkerhetsklasse (DIN 40530)	I
Størrelse (B x H x D)	300 x 200 x 390 mm
Interferensnivå	DIN 40839 interferensnivå I

Ladekarakteristikk:

BAT 490 "Standard" I₁U₁I₂aI₃aI₃...



BAT 490 "Expert" IU₁oU₂...

