



Profesjonell klimaservice

Nye Delphi AT41608 / AT41610 er komplette klimamaskiner som kan benyttes på både vanlige kjøretøy, hybridbiler og på buss. Maskinene oppfyller gjenvinningskravene i SAE J2788 normen.

Delphi

AT41608 / AT41610

- Maskinene oppfyller SAE J2788 som betyr maksimal gjenvinning av kjølemedium.
- Tømmer 95% av AC-systemet innenfor 30 min.
- Tilpasset for Nitrogen trykktesting.
- HD-filter for filtrering av fuktighet, kombinert med eget mekanisk filter for fullstendig rens av gjenvunnet gass.
- Integrert slangerens gjør at maskinene kan benyttes på hybridbiler.
- Egen kontrollsensor for å styre utslipp av ikke-kondenserbar gass fra interntank.
- Maskinene leveres komplett med printer, overtrekk, beskyttelsesbriller og hansker.
- 3 meters slanger for fleksibel bruk.
- Kan kobles til PC, for utskrift av utført service.
- 17 språk i databasen.



ACTIVE - AT41608

(lette kjøretøy)

POWER - AT41610

(lette + last / buss / landbruk)



www.romnes.no



Tekniske data

	ACTIVE	POWER
Varenummer	AT 41608	AT 41610
Kjølemedium	R134a	R134a
Betjening	Automatisk/manuell	Automatisk/manuell
Temperaturområde for bruk	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Tørkefilter	2	2
Vakuumpumpe kapasitet	115 l/min	115 l/min
Max vakuum	0,05 mBar	0,05 mBar
Kompressor størrelse	12 cc	21 cc
Varme element	Ja	Ja
Kjølemedium beholder	22 L	22 L
Printer output funksjon	Ja (mulig å laste ned PC program, og koble AC-maskinen til PC via USB)	Ja (mulig å laste ned PC program, og koble AC-maskinen til PC via USB)
Kondensator	Ja	Ja
Manometer	85 mm, klasse A	85 mm, klasse A
Trykktank manometer	Ja/digital	Ja/digital
Dreneringstank for oje	Automatisk	Automatisk
Oljepåfylling	Automatisk	Automatisk
Spyling av slanger	Automatisk	Automatisk
Display	LCD	Graphic monocrome
Sporstoff fylling	Automatisk	Automatisk
Database	Ja	Ja
Oppdatering av database	Serial key	Serial key
Nitrogen tilkobling	Ja	Ja
AC system statisk diagnose	Ja	Ja